VALVOLA ROTATIVA INOX
STAINLESS STEEL ROTARY VALVE
VANNE ROTATIVE EN ACIER INOXYDABLE
DREHVENTIL AUS EDELSTAHL

UPH

Designazione
Designation
Désignation
Maschinenidentifikation

UPH 250 A S AX L AX C A L / TD M

TIPO/TYPE/TYP

TAGLIA / SIZE / TAILLE / GRÖßE

DIRETTIVA – DIRECTIVE – ZULASSUNG – ATEX 214/34/EU

A – assente / absent / absente / keine
EX -1D (interno / inside / interne / innerhalb) – (no esterno / not external / pas externe / keine außerhalb) cT4
1D (interno / inside / interne / innerhalb) / **3D** (esterno / external / außerhalb) c T4
1D (interno / inside / interne / innerhalb) / **2D** (esterno / external / außerhalb) c T4
1D (interno / inside / interne / innerhalb) / **2G** (esterno / external / außerhalb) c T4

VERSIONE / VERSION

S – standard
SR – smontaggio rapido / quick disassembly / démontage rapide / Schmellreinigung

MATERIALE DEL CORPO / MATERIAL OF THE BODY / MATÉRIEL DU CORPS / GEHAUSE MATERIAL

AX – Acciaio inox / stainless steel / acier inoxydable / Eldelstahl

TRATTAMENTO INTERNO STATORE / INTERNAL TREATMENT OF THE STATOR / TRAITEMENT INTÉRIEUR DU STATOR / OBERFLÄCHENBEHANDLUNG DES GEHÄUSES

A – assente / absent / absente / keine
L – lucidatura / polishing / polissage / poliert
TF – teflonatura / Teflon coating / tephlonage / Teflonbeschichtet

MATERIALE DEL ROTORE / MATERIAL OF THE ROTOR / MATÉRIEL DU ROTOR / ROTOR MATERIAL

AX – Acciaio inox / stainless steel / acier inoxydable / Eldelstahl

MOTORIDUTTORE / GEARMOTOR / MOTORÉDUCTEUR / GETRIEBEMOTOR

A – senza motoriduttore / without gearmotor / sans motoréducteur / kein Getriebemotor
M – completa di motoriduttore / with gearmotor / avec motoréducteur / mit Getriebemotor

TRASMISSIONE / DRIVE / TRANMISSION / ANTRIEB

TD – trasmissione diretta / direct drive / transmission directe / Direkter Antrieb

TRATTAMENTI ROTORE / TREATMENTS OF THE ROTOR / TRAITEMENT DU ROTOR / OBERFLÄCHENBEHANDLUNG ROTOR

A – assente / absent / absente / keine
L – lucidatura + alveoli arrotondati / polishing with rounded cells / polissage avec alvéoles arrondis / Spiegelpolitur mit gerundeten Zellenecken
TF – teflonatura / Teflon coating / tephlonage / Teflonbeschichtet

TERMINALI / TIPS / PALES RAPPORTEES / LAMELLEN

A – assente / absent / absente / keine
AX – acciaio inox/ stainless steel / acier inoxydable / Edelstahl AISI420
V – vulkollan (max 90°C)

TIPO ROTORE / ROTOR TYPE / TYPE DE ROTOR / ROTOR TYP

A – standard
C – pale smussate / chamfered blades / chanfreinées sur tos le côtés / Abgeschrägt an ellen Seiten
D – terminali su lato lungo / tips on the long side / rapportées sur le côté long / austauschbare Lamellen an den Stegenden
E – terminali su tutti i lati / tips on alla side / rapportées sur tous le côtés / austauschbare Lamellen an allen Seiten

TIPO / TYPE / TYP	150	200	250	300
Flangiatura / Flange / Brides / Flansch		UNI PN10 / DIN 2576 ND10		
N° pale rotore / Rotor blades nr. / Numéro de pales / Flügelanzahl		8		
Capacità volumetrica / Volumetric capacity / Capacité volumétrique / Volumen [litri/giro – liters/rev – litres/rev – liter/rev]	3	11	20	37
Temperatura / Temperature / Température / Temperatur [°C]		-15 ÷ +220 (NO ATEX)		
Massimo differenziale di pressione / Max differential of pressure / Différentiel max de pression / Max differenzdruck		1 bar		